

Модуль мониторинга Vutlan VT335

VT335



Описание

VT335 следит за окружающей средой (комнатной температуры, влажностью, напряжением, вибрацией, доступа, дыма), посылает уведомления по SMS, SNMP, электронная почта, видео и контролирует напольные шкафы, центры обработки данных, телекоммуникационные объекты и другие критически важные объекты.

VT335 имеет встроенный Linux ОС под управлением 300 МГц процессора ARM. Совместим с TCP / IP, имеет "Lighttpd web server" включая HTTPS (SSL), SMTP, DHCP, SNMP, FTP, Syslog, Radius. Веб интерфейс написан на HTML5 и запускается на мобильных устройствах. Веб-интерфейс имеет мультиязычный графический интерфейс и может быть изменен по желанию. 5-ти уровневые значения датчиков позволяют прямое подключение к системам SCADA. Пороги датчиков обычно следующие: очень низкий, низкий, нормальный, предупреждение и тревога. Уровни датчика могут быть инвертированы. VT335 может отображать фото-поток максимум четырех IP камер одновременно в нескольких размерах, с разрешением до 640x480 пикселей

SNMP

Все функции SNMP, включая SNMP v.1, v.3, v.2c поддерживаются.

Также поддерживает команды шины CAN, легко настроить данные CAN для SNMP шлюза.

VT335 имеет встроенный сторожевой таймер с NTP синхронизацией.

SNMP Get функция поддерживается.

Основные особенности:

Уведомления об аномальных событиях по E-мэйл, SMS, SNMP traps.

Интеграция с системами управления сетью через SNMP v.1 и зашифрованный SNMP v.3.

Использует Linux ОС для обеспечения максимальной стабильности и гибкости.

Веб-интерфейс для ПК, смартфонов и планшетов; бесплатные обновления прошивки и утилиты.

Совместимость с полным набором различных датчиков сторонних производителей

Встроенный веб сервер отображает информацию о датчиках и фотопоток в реальном времени от подключенных камер.

Контроль до 128 различных сенсоров используя блоки расширения CAN.

Комплект поставки



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Наименование	Количество
Блок питания 12В/1А	1 шт
Патч-корд RJ-45 1 м	1 шт
Самоклеющаяся резиновая ножка	4 шт
Клеммная колодка 6 контактов 3,5 мм	1шт
Клеммная колодка 3 контакта 3.81 мм	1шт
Краткое описание и руководство по подключению	1 шт
Гарантийный талон	1шт