



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Блок питания Stelberry MX-200 для внешних микрофонов от IP-камеры

Stelberry MX-200

Описание

До недавнего времени, при подключении внешнего микрофона к IP-камере, которая питается через PoE, приходилось использовать внешний источник питания для микрофона.

STELBERRY MX-200, значительно упрощает эту задачу. Блок питания для внешних микрофонов от IP-камеры STELBERRY MX-200, предназначен для питания внешних микрофонов от любой IP-камеры, имеющей слот для microSD карты.

Необходимо просто вставить выносной разъем STELBERRY MX-200 в слот для microSD карты, который присутствует в подавляющем большинстве IP камер и Вы сразу же получаете 12Вольт для питания внешнего микрофона. На корпус STELBERRY MX-200, уже наклеен 2-сторонний скотч, позволяющий быстро приклеить блок питания к любой поверхности, например на корпус IP камеры.

- Простое и быстрое подключение к IP-камере
- Совместимость со всеми IP-камерами, имеющими слот для microSD карты
- Удобное подключение микрофона к IP-камере
- Существенная экономия времени, так как отпадает необходимость проводки дополнительной линии питания для микрофона
- Встроенный фильтр питания
- Металлический корпус, защищающий блок питания от внешних помех
- Светодиодный индикатор работы
- Удобное крепление на любые поверхности при помощи 2-х стороннего скотча, идущего в комплекте

STELBERRY MX-200 состоит из внешнего позолоченного разъема и преобразователя напряжения, установленного в металлический корпус. Выносной разъем вставляется в слот для microSD карты, который, как правило, располагается в задней части IP-камеры стандартного дизайна или установлен на плате управления купольной камеры. Выносной разъем соединяется с преобразователем напряжения кабелем с миниатюрными разъемами на концах. На противоположной стороне преобразователя установлен выходной разъем, к которому подсоединяется выходной кабель, входящий в комплект.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Подключение микрофона к IP-камере позволяет получить более высокое качество звука, чем при использовании встроенного источника звука, так как внешний микрофон можно установить в любом месте. В настоящее время распространено питание IP-камер через PoE, то есть, по сетевому кабелю. Для получения качественного аудиосигнала необходимо, чтобы питание внешнего микрофона для видеонаблюдения, осуществлялось качественным источником питания.

STELBERRY MX-200 осуществляет преобразование напряжения на частоте свыше 1МГц, поэтому на выходе блока всегда присутствует высокостабилизированное напряжение.

Встроенный фильтр гарантирует сверхнизкие выходные пульсации, гарантируя высокое качество выходного напряжения, поэтому связка IP-камера, внешний микрофон и STELBERRY MX-200, гарантируют высокое качество звука.

Общие

Выходное напряжение	12
Входное напряжение	2.7-5