



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Уличный 6-портовый управляемый коммутатор TFortis PSW-1G4F для подключения 4 камер

PSW-1G4F

Описание

Коммутатор TFortis PSW-1G4F – 6-портовый уличный управляемый коммутатор, предназначенный для построения сетей IP-видеонаблюдения. Имеет возможность переключения в неуправляемый режим.

Модель PSW-1G4F имеет 2 гигабитных интерфейса: SFP слот (100/1000Base-X) для организации протяженных участков передачи видеотрафика по оптике и «медный» порт RJ-45 с автоопределением скорости (10/100/1000Base-T). Наличие «медного» порта с автоопределением скорости позволяет интегрировать коммутатор в любые существующие сети, в том числе в те, в которых гигабитные скорости не поддерживаются.

Коммутатор TFortis PSW-1G4F может быть использован в проектах совместно как с серией PSW-2, так и с серией PSW-1.

PSW-1G4F представляет собой всепогодный компактный бокс из прочного высококачественного пластика. Габариты устройства не превышают 240x160x90мм, что делает его удобным для установки в места, куда другие устройства поместить проблематично. А степень защиты IP66 делает блок неприхотливым к условиям эксплуатации.

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов FastEthernet RJ45

Интерфейсы
10/100BaseTX 4

Интерфейсы
10/100/1000BaseT 1

Интерфейсы
1000BaseX SFP 1



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество портов с поддержкой PoE	4
Количество основных портов	4
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	Встроенный
Допустимое напряжение питания	220V AC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	8000
Multicast	IGMP Snooping v2
QoS	Да

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	passivePoE; 802.3af
PoE бюджет, W	100

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение	IP66
---------------------------	------

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	SNMP v1, v3; Кабельный тестер; SNMP Traps; Syslog; системный журнал; датчик вскрытия; сухие контакты для подключения внешних датчиков; Web; Telnet.
-------------------------	---

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -60 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Встроенная грозозащита на портах	ГОСТ Р 51317.4.5