



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Уличный 6-портовый управляемый коммутатор TFortis PSW-1G4F-UPS со встроенным источником бесперебойного питания

PSW-1G4F-UPS

Описание

АКБ входят в комплект поставки коммутатора.

Коммутатор TFortis PSW-1G4F-UPS – 6-портовый уличный управляемый коммутатор со встроенным источником бесперебойного питания, предназначенный для построения сетей IP-видеонаблюдения. Имеет возможность переключения в неуправляемый режим.

Модель PSW-1G4F-UPS имеет 2 гигабитных интерфейса: **SFP слот (100/1000Base-X)** для организации протяженных участков передачи видеотрафика по оптике и **«медный» порт RJ-45** с автоопределением скорости (**10/100/1000Base-T**). Наличие «медного» порта с автоопределением скорости позволяет интегрировать коммутатор в любые существующие сети, в том числе в те, в которых гигабитные скорости не поддерживаются.

Коммутатор TFortis PSW-1G4F-UPS может быть использован в проектах совместно как с серией PSW-2, так и с серией PSW-1.

Встроенный источник бесперебойного питания позволяет осуществлять резервное питание как самого коммутатора, так и IP-камеры запитанной от него по PoE. При отклонении сетевого напряжения от нормы коммутатор перейдет на автономное питание от АКБ.

Время автономной работы можно узнать из таблицы:

Нагрузка*, Вт	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Время, ч	5:40	4:10	3:10	2:30	2:10	1:50	1:40	1:30	1:10	1:00

PSW-1G4F-UPS представляет собой всепогодный компактный бокс из прочного высококачественного пластика. Габариты устройства не превышают 240x160x90мм, что делает его удобным для установки в места, куда другие устройства поместить проблематично. А степень защиты IP66 делает блок неприхотливым к условиям эксплуатации.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип коммутатора

Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов

FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX

4

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

1

Интерфейсы 1000BaseX SFP

1

Количество портов с поддержкой PoE

4

Количество основных портов

4

Тип Uplink портов

GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

Встроенный UPS 220V AC; ~220V AC

Блоки питания

Встроенный

Допустимое напряжение питания

220V AC; Встроенный UPS 220V AC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов

8000

Multicast

IGMP Snooping v2

QoS

Да

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

passivePoE; 802.3af

PoE бюджет, W


100

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение

IP66

Управление и мониторинг



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управление и мониторинг

SNMP v1, v3;
Кабельный тестер;
SNMP Traps;
Syslog;
системный журнал;
датчик вскрытия;
сухие контакты для подключения внешних датчиков;
Web;
Telnet.

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -60 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Встроенная грозозащита на портах	ГОСТ Р 51317.4.5