



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Центральный коммутатор SWU-16 для подключения уличных коммутаторов TFortis PSW 12 портов 1000Base-X (SFP) 4 порта 10/100/1000Base- T (RJ-45)

SWU-16

Описание

Коммутатор TFortis SWU-16 предназначен для подключения уличных коммутаторов **TFortis PSW по оптике**. Устройство имеет **12 портов 1000Base-X (SFP)** и **4 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45)**. К оптическим портам подключаются уличные коммутаторы по топологиям «звезда», «линия» и «кольцо». К "медным" портам можно подключить NVRы, АРМы, видеосерверы и другие сетевые устройства. **Корпус устройства 19" 1U**.

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2
-----------------	----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
Интерфейсы 1000BaseX SFP	12
Консольный порт	USB type B
Количество основных портов	12
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	Встроенный
Допустимое напряжение питания	220V AC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	8000
Multicast	IGMP Snooping v2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

QoS

Да

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг

SNMP Traps;Syslog;
системный журнал;
Web;telnet;SNMP v1, v3.

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от 5 до 40