



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Проектная IP камера OMNY M54E 2812 уличная OMNY PRO серии Мира. 4Мп/25кс, H.265, управл. IR, моториз.объектив 2.8-12мм, PoE, EasyMic

OMNY M54E 2812

Общие

Характеристики хранилища 8-128Г6 MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
Матрица	OV4689
Процессор	3516DV100
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	CVBS для настройки
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	4
ПО для ПК	NetVideo (Windows)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1
RS485/RS232	1/0

Аналитика


Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	HLC / SMART IR / EIS / AGC / BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR / Режим "Коридор"
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	2592x1520 25кс; 1280x720 60кс; 2048x1536 30кс
Второй поток	4CIF 25кс
Третий поток	CIF 25кс
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, BP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с
Аудио интерфейсы	EasyMic / аудиовыход
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
-------------------	------------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фокусное расстояние объектива, мм	12; 2.8
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.4
Горизонтальный угол обзора, °	90.8-32.1

Сеть


Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	11
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 65
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размеры, мм	Ø108 x 338
ВЕС, КГ	1.3
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1шт Паспорт устройства - 1шт Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт Компакт-диск - 1шт Саморез с дюбелем - 4шт Шестигранник - 1шт Шаблон для сверления - 1шт Диагностический патчкорд BNC - 1шт