



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Коммутационный шнур СКС "SNR" 3.0м cat.5e экранированный SNR-FTP-PC5e-30

Описание

Коммутационные шнуры (Patching cords) представляет собой отрезок многожильного симметричного витопарного кабеля оконеченного в заводских условиях коннекторами RJ-45 (8p8c), что значительно повышает надежность соединения по сравнению с оконечиванием кабеля при помощи кримпера

Для защиты от электрических помех при использовании высокочастотных сигналов, в SFP патч-кордах **SNR** используется экранирование (конструкция S/UTP).

Коммутационные шнуры (Patch-cords) **SNR** отвечают требованиям стандарта ANSI /TIA/EIA-568-B.2 и ISO/IEC 11801 для компонентов локальных вычислительных сетей категории 5e.

Электрические характеристики

Максимальный ток (при 20°C)	1,5 А
Ном. рабочее напряжение	48 В
Электрическая прочность диэлектрика	1000 В/1 мин.
Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
Контактное сопротивление	≤20 МОм

Технические характеристики

Категория патч-корда	5e
Полоса пропускания, МГц	100
Конструкция	F/UTP
Тип экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга
Количество пар	4
Материал проводников	Медь (Cu)
Тип проводников	Многожильный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диаметр проводников, мм	0,48 (7x0,16)
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал оболочки	PVC
Цвет оболочки патч-корда	Серый
Длина патч-корда, м	3
Максимальный ток, А	1,5
Номинальное рабочее напряжение, В	48
Электрическая прочность диэлектрика	1000В / 1мин
Сопротивление изоляции, МОм	≥ 500
Контактное сопротивление, МОм	≤20

Диапазоны температур

Температура хранения, °C	от -20 до 60
Температура монтажа, °C	от 0 до 50
Температура эксплуатации, °C	от -20 до 50