



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Платформа Supermicro 2U SYS-6028R-WTR, до двух процессоров E5-2600v3/v4, DDR4, 8x3,5" HDD SATA, 2x1000Base-T

SYS-6028R-WTR

Описание

Экономичная серверная платформа для использования в системах видеонаблюдения, хранения, обработки сетевых пакетов и в качестве универсального корпоративного сервера (БД, 1С и т.п.).

Благодаря возможности установки до 6 сетевых карт может использоваться в качестве платформы для программно-аппаратных комплексов, например СКАТ и т.п.

В комплект входит:

- Шасси с 2 блоками питания 740Вт
- Процессор: серия/семейство Intel Xeon E5-2600v4 - до 2шт
- Радиатор процессора - 2шт
- Память: до 2TB DDR4
- Жесткие диски SATA3: отсутствуют
- Hot-swap салазки для дисков 3.5" - 8шт
- Слоты PCIe - 6шт
- Контроллер: Intel® C612 - 1 шт
- Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
- Кабель SATA - 2шт
- Кабель SGPIO - 2шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C612
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v3/v4
Socket	LGA2011-3
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	145
Тип оперативной памяти	DDR4



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	2
Количество слотов оперативной памяти	16
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	8
Количество слотов расширения PCI-E	6
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	4
Слот расширения PCI-E HH/HL x8	2
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Количество отсеков 3,5"	8
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Порт backplane	SATA
Количество портов backplane	8
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	740
Напряжение питания	220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru