



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Платформа Supermicro 4U SSG-5048R-E1CR36L, Один процессор E5-2600v3/v4, Intel C612, DDR4, 36x3.5"HDD, 2x2,5"HDD, SAS3 via LSI 3008 (режим IR)

SSG-5048R-E1CR36L

Описание

Идеальная платформа для построения серверов хранения данных высокой ёмкости и видеонаблюдения.

До 368ТБ на 4U.

Интегрированный **аппаратный SAS12G** RAID-контроллер* позволяет на начальном этапе эксплуатации использовать систему без дискретного контроллера.

Возможность расширить установить два hot-swap лотка под диски 2,5" для установки ОС

Возможность установить два защищённых от сбоев по электропитанию накопителя для ОС SATA DOM

Шасси с 2 блоками питания
Процессор: серия/семейство Intel Xeon E5-2600v4, E5-1600 v4/ v3- до 1шт
Радиатор процессора - 1шт
Память: до 1TB
DDR4
Жесткие диски: отсутствуют
Жесткие диски SATA3 3.5" - до 36шт
Контроллер: Intel® C612 - 1 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5"
- 36шт
Кабель HD Mini-SAS
- 6шт
Кабель питания Fan - 4 шт
Разъём HDmSAS на бакплейне - 2шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C612
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v3/v4
Socket	LGA2011-3
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR4



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	1
Количество слотов оперативной памяти	8
Количество слотов расширения PCI-E	6
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	36
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1280
Напряжение питания	220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	4U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35