



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-телефон Yealink SIP-T23G

SIP-T23G

Описание

Yealink SIP-T23G — это улучшенная модель IP-телефона с наличием гигабитного моста для подключения персонального компьютера к высокоскоростным корпоративным сетям.

Основные особенности:

- 3 SIP аккаунта;
- Ethernet коммутатор, 2 порта 10/100/1000Мбит/с;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Возможность 3-сторонней конференции.

Комплект поставки:

- SIP-T23G - 1 шт.
- Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка -1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели

улучшенные

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Размер дисплея,"

2.8" 132x64

Подсветка дисплея

да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	нет
Количество встроенных BLF клавиш	3
Клавиши линий	3

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	802.1x SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	3
Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Dial-plan Быстрый набор Переадресация вызова Выбор звонка SMS Режим не беспокоить (DND) Удержание вызова Горячая линия Экстренные вызовы

Сеть


Сетевые протоколы	UDP; TCP; DNS-SRV; HTTPS; HTTP; TLS; FTP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	209x188x150x41
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.15

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
-----------------------	---------------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Телефонная книга (количество записей)	1000
---------------------------------------	------

Функции администрирования

Management	TFTP / FTP / HTTP / HTTPS / PnP
------------	---------------------------------

Кодеки и настройки голоса

DTMF	RFC2833 / In-band / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	0.72 - 1.56W; PoE 0.96 - 1.98W
----------------	--------------------------------

Адаптер питания вход	100-240V AC
----------------------	-------------

Адаптер питания выход	5V, 0.6A
-----------------------	----------