



РоE коммутатор Web Smart
PWS-T04-60M, 4x10/100BASE-TX
PoE 802.3af&at +
1x10/100BASE-TX, внешний БП
60Вт

PWS-T04-60M

Описание

В линейке

POWERTONE

- пополнение: Web Smart коммутаторы для нехитрых нужд управляемых сетей.

Часто интеграторы систем безопасности вынуждены переплачивать за использование функционала коммутаторов L2 и L3, который, возможно, никогда и не понадобится. Поэтому, расширяя модельный ряд POWERTONE, мы постарались это учесть и снизить цены на управляемое PoE-оборудование, наполнив его только тем функционалом, который нужен при решении большинства задач.

Это значительно упрощает пусконаладку настраиваемых систем на объекте в целом.

Особенности серии:

4, 8, 16 и 24-портовые исполнения с поддержкой PoE
802.3 af/at
управление через WEB
поддержка QoS
поддержка зеркалирования портов
поддержка Spanning Tree (STP)
отключение/включение и контроль работы PoE
отображение потребляемой мощности
4K 802.1q VLAN
агрегация линков до 4FE/2GE в каждой
Full-duplex режим с управлением потока (802.3x)
возможность ограничения потока с шагом 64Кбит/с

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый WEB-Smart

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX	5
Количество портов с поддержкой PoE	4
Количество основных портов	4
Тип Uplink портов	FastEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания	46-57V DC
Блоки питания	Внешний
Допустимое напряжение питания	46-57V DC

L2 функционал

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	2000
Multicast	IGMP Snooping v1/v2
QoS	4 очереди SP, WRR, FIFO

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W	60

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	Telnet;WEB
-------------------------	------------

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Встроенная грозозащита на портах	IEC 61000-4-2, класс 2
Размеры, мм	28.2x85.2x119

Доп. описание

Примечание:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Если в сети имеется DHCP сервер, то коммутатор автоматически переключается в режим DHCP клиента, получая IP-адрес из сети.

Для коммутаторов POWERTONE WEB Smart (серия PWS) существует программа поиска устройства в сети, - она называется Auto Discovery.