



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



PoE коммутатор Web Smart
PWS-T04-60M, 4x10/100BASE-TX
PoE 802.3af&at +
1x10/100BASE-TX, внешний БП
60Вт

PWS-T04-60M

Описание

В линейке

POWERTONE

- пополнение: Web Smart коммутаторы для нехитрых
нужд управляемых сетей.

Часто интеграторы систем безопасности вынуждены
переплачивать за использование функционала
коммутаторов L2 и L3, который, возможно, никогда и
не понадобится. Поэтому, расширяя модельный ряд
POWERTONE, мы постарались это учесть и снизить
цены на управляемое PoE-оборудование, наполнив его
только тем функционалом, который нужен при
решении большинства задач.

Это значительно упрощает пусконаладку
настраиваемых систем на объекте в целом.

Особенности серии:

- 4, 8, 16 и 24-портовые исполнения с поддержкой PoE 802.3 af/at
- управление через WEB
- поддержка QoS
- поддержка зеркалирования портов
- поддержка Spanning Tree (STP)
- отключение/включение и контроль работы PoE
- отображение потребляемой мощности
- 4K 802.1q VLAN
- агрегация линков до 4FE/2GE в каждой
- Full-duplex режим с управлением потока (802.3x)
- возможность ограничения потока с шагом 64Кбит/с

Примечание:

Если в сети имеется DHCP сервер, то коммутатор
автоматически переключается в режим DHCP
клиента, получая IP-адрес из сети.

Для коммутаторов POWERTONE WEB Smart (серия
PWS) существует программа поиска устройства в



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

сети, - она называется Auto Discovery.

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый WEB-Smart

Интерфейсы

Тип основных портов

FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX

5

Количество портов с поддержкой PoE

4

Количество основных портов

4

Тип Uplink портов

FastEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания

46-57V DC

Блоки питания

Внешний

Допустимое напряжение питания

46-57V DC

L2 функционал

Количество VLAN

4094

Размер таблицы MAC адресов

2000

Multicast

IGMP Snooping v1/v2

QoS

4 очереди SP, WRR, FIFO

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W

60

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг

Telnet;WEB


Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -10 до 50

Система охлаждения

Пассивная



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Встроенная грозозащита на портах

IEC 6 1 000-4-2, класс 2

Размеры, мм

28.2x85.2x119