



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



PoE коммутатор Web Smart
PWS-CC24-250R,
24x10/100BASE-TX PoE
802.3af&at + 2xGb Combo,
250Вт

PWS-CC24-250R

Описание

В линейке

POWERTONE

- пополнение: Web Smart коммутаторы для нехитрых нужд управляемых сетей.

Часто интеграторы систем безопасности вынуждены переплачивать за использование функционала коммутаторов L2 и L3, который, возможно, никогда и не понадобится. Поэтому, расширяя модельный ряд POWERTONE, мы постарались это учесть и снизить цены на управляемое PoE-оборудование, наполнив его только тем функционалом, который нужен при решении большинства задач.

Это значительно упрощает пусконаладку настраиваемых систем на объекте в целом.

Особенности серии:

- 4, 8, 16 и 24-портовые исполнения с поддержкой PoE 802.3 af/at
- управление через WEB
- поддержка QoS
- поддержка зеркалирования портов
- поддержка Spanning Tree (STP)
- отключение/включение и контроль работы PoE
- отображение потребляемой мощности
- 4K 802.1q VLAN
- агрегация линков до 4FE/2GE в каждой
- Full-duplex режим с управлением потока (802.3x)
- возможность ограничения потока с шагом 64Кбит/с

Примечание:

Если в сети имеется DHCP сервер, то коммутатор автоматически переключается в режим DHCP клиента, получая IP-адрес из сети.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Для коммутаторов POWERSTONE WEB Smart (серия PWS) существует программа поиска устройства в сети, - она называется Auto Discovery.

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый WEB-Smart

Интерфейсы

Тип основных портов

FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX

24

Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP

2

Количество портов с поддержкой PoE

24

Количество основных портов

24

Тип Uplink портов

FastEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания

~220V AC

Блоки питания

Встроенный

Допустимое напряжение питания

220V AC

L2 функционал

Количество VLAN

4094

Размер таблицы MAC адресов

4000

Multicast

IGMP Snooping v1/v2

QoS

2 очереди SP, WRR, FIFO

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W


250

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг

Telnet; WEB

Физические характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диапазон рабочих температур, °C

от -10 до 50

Система охлаждения

Активная

Встроенная грозозащита на портах

IEC 6 1 000-4-2, класс 2

Размеры, мм

440x200x44.5