



PoE коммутатор Web Smart PWS-CC24-250R, 24x10/100BASE-TX PoE 802.3af&at + 2xGb Combo, 250BT

PWS-CC24-250R

Описание

В линейке

POWERTONE

- пополнение: Web Smart коммутаторы для нехитрых нужд управляемых сетей.

Часто интеграторы систем безопасности вынуждены переплачивать за использование функционала коммутаторов L2 и L3, который, возможно, никогда и не понадобится. Поэтому, расширяя модельный ряд POWERTONE, мы постарались это учесть и снизить цены на управляемое PoE-оборудование, наполнив его только тем функционалом, который нужен при решении большинства задач.

Это значительно упрощает пусконаладку настраиваемых систем на объекте в целом.

Особенности серии:

4, 8, 16 и 24-портовые исполнения с поддержкой РоЕ 802.3 af/at управление через WEB поддержка QOS поддержка зеркалирования портов поддержка Spanning Tree (STP) отключение/включение и контроль работы РоЕ отображение потребляемой мощности 4К 802.1q VLAN агрегация линков до 4FE/2GE в каждой Full-duplex режим с управлением потока (802.3x) возможность ограничения потока с шагом 64Кбит/с

Примечание:

Если в сети имеется DHCP сервер, то коммутатор автоматически переключается в режим DHCP клиента, получая IP-адрес из сети.





Для коммутаторов POWERTONE WEB Smart (серия PWS) существует программа поиска устройства в сети, - она называется Auto Discovery.

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый WEB-Smart

Интерфейсы

Тип основных портов FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX 24

Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP

Количество портов с поддержкой РоЕ 24

Количество основных портов 24

Тип Uplink портов FastEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания Встроенный

Допустимое напряжение питания 220V AC

L2 функционал

Количество VLAN 4094

Размер таблицы МАС адресов 4000

Multicast IGMP Snooping v1/v2

QoS 2 очереди SP, WRR, FIFO

PoE

Поддержка РоЕ Да

Стандарт РоE 802.3af; 802.3at

РоЕ бюджет, W 250

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг Telnet; WEB

Физические характеристики



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Диапазон рабочих температур, °С

Система охлаждения

Встроенная грозозащита на портах

Размеры, мм

от -10 до 50

Активная

IEC 6 1 000-4-2, класс 2

440x200x44.5