



IP камера OMNY PRO M5S2A 2812 буллет, 2Мп(1920х1080) 60к/с, 2.8-12мм мотор., F1.2, APД, EasyMic, аудиовыход, 802.3af A/B, 12±1B DC, ИК до 50_M

OMNY M5S2A 2812

Общие

Характеристики хранилища

8-128Γ6 MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры

буллет

Особенность

высокая чувствительность

Формат

выходного

ΙP

сигнала камеры

Размер матрицы,

дюйм

1/1.8"

50

ИК-подсветка до,

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

ANR

да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

CVBS для настройки

Количество

пользователей

8

Одновременных подключений

ПО для ПК

NetVideo (Windows)





Приложение для

VideoSight (iOS / Android)

смартфона

H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0

Локальное

Браузеры

MicroSD хранилище

Тревожный

2/1 вход/выход

RS485/RS232 1/0

Аналитика

Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие,

Базовая аналитика Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, Подсчет людей, детекторы движения, лиц, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта),

закрытия, пропадание сигнала и нахождения на рабочем месте

Изображение и аудио

Улучшение

изображения

3D DNR / Rol / DEFOG / BLC / AGC / Режим "Коридор" / EIS / SMART IR / HLC

WDR WDR 120dB

Мин.

освещенность

цвет, Лк

0.05

Мин.

освещенность ЧБ, 0.005

Лκ

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

не менее 50к/с для 1080р

да

2

Первый поток

1920x1080 60kc

Второй поток

4CIF 30kc

Третий поток

720р 30кс

Битрейт

Н.265/Н.264(НР, МР, ВР): 128-16384Кбит/с, МЈРЕG: 128-30720Кбит/с

Аудио

интерфейсы

EasyMic / аудиовыход

АудиоКодек G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика





Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние объектива, мм 12; 2.8

Тип объектива

моторизованный

Тип крепления

объектива

D14

Диафрагма

автоматическая, DC-Iris

Апертура, F

F1.2

Горизонтальный угол обзора,°

99.4-38.3

Сеть

Протоколы сетевые

ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP,

SNMP, SMTP, SVC, CGI

Сетевые

интерфейсы

10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

12B DC; 802.3af Питание

Потребляемая мощность, Вт

Защита от

статических разрядов

IEC-61000-4-5, IEC-61000-4-2

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре ниже -40°С

да

Рабочая

от -45 до 65

температура, °С



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Холодный старт,

от -45

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø108 x 338

BEC, KΓ 1.3

Материал корпуса Металл

Камера - 1шт

Паспорт устройства - 1шт

Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт

Комплект Компакт-диск - 1шт

поставки Саморез с дюбелем - 4шт

Шестигранник - 1шт

Шаблон для сверления - 1шт

Диагностический патчкорд BNC - 1шт