



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP камера антивандальная OMNY miniDome2M-12V серия BASE купольная 2.0Мп, 2.8мм, без PoE, 12В, ИК, EasyMic

OMNY miniDome2M-12V

Описание

Линейка устройств OMNY BASE - бюджетный спектр оборудования под реализацию базовых задач видеонаблюдения. Камеры удешевлены за счет исключения затрат на видеоаналитику, дополнительных функций и особенностей, которые можно найти в серии PRO.

miniDome2M-12V - миниатюрная купольная сетевая камера линейки OMNY BASE для внутренней эксплуатации.

Исполнение для внутреннего использования (металлический "шар в стакане")
Пылевлагозащищенность IP66 и вандализация IK10
Широкий угол обзора 105°
ИК-подсветка до 20м
Колодка EasyMic
Функции улучшения изображения для достижения картинки под нужды вашей сцены

Интеграция:

Общие

Характеристики хранилища	microSDXC до 128Гб
--------------------------	--------------------

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
Матрица	AR0130
ИК-подсветка до, м	20
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Подключения и интерфейсы


Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	RoI / Режим "Коридор" / 3D DNR / DEFOG / BLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.264(HP/MP/SP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 30кc
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кc
Третий поток	1080p (MJPEG, 1-5кc)
Битрейт	H.264: 50-6000Кбит/с, MJPEG: только для снимков
Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8
Горизонтальный угол обзора,°	105

Сеть


Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	3.5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø94 x 80
ВЕС, КГ	0.45
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез - 4 шт Дюбелем - 4 шт Шестигранник - 1 шт