

ІР камера антивандальная OMNY miniDome1.3M-12V серия BASE купольная 1.3Мп, 2.8мм, без PoE, 12B, ИК, EasyMic

OMNY miniDome1.3M-12V

Описание

Линейка устройств OMNY BASE - бюджетный спектр оборудования под реализацию базовых задач видеонаблюдения. Камеры удешевлены за счет исключения затрат на видеоаналитику, дополнительных функций и особенностей, которые можно найти в серии PRO.

miniDome1.3M-12V - миниатюрная купольная сетевая камера линейки OMNY BASE для внутренней эксплуатации.

Исполнение для внутреннего использования (металлический "шар в стакане") Пылевлагозащищенность ІР66 и вандалозащита ІК10 Широкий угол обзора 92° ИК-подсветка до 20м Колодка EasyMic Функции улучшения изображения для достижения картинки под нужды вашей сцены

Интеграция:

Общие

Характеристики нет хранилища

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры

Размер матрицы,

1/3 дюйм

Матрица AR0130

ИК-подсветка до, м 20

Управляемая ИК-

нет подсветка из WEB

ANR нет



Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

8

Одновременных

подключений

8

ПО для ПК

бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для

смартфона

Без р2р

Браузеры

IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное

хранилище

нет

Тревожный

вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение

изображения

BLC / DEFOG / Rol / 3D DNR

WDR

DWDR

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.05

Мин. освещенность

ЧБ, Лк

0.005

ВидеоКодек

H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 1.3

Первый поток

1280х960 30кс

Второй поток

4CIF/VGA/HVGA/CIF 25kc

Третий поток

960p (MJPEG, 1-5κc)

Битрейт

H.264: 50-6000Кбит/с, MJPEG: только для

снимков

Аудио интерфейсы

EasyMic

АудиоКодек

G.711 A/U, AAC





Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

F1.8

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

T - 1 - 1

Горизонтальный угол

обзора,°

92

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP,

UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

FTP (Только снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12B DC

Потребляемая

мощность, Вт

3

Защита от

статических разрядов

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре ниже -

нет

40°C

Рабочая температура,

°C

от -40 до 60

Холодный старт, С от -40



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø94 x 80

BEC, KΓ 0.45

Материал корпуса Металл

Камера - 1 шт

Влагозащитный колпачок - 1 шт

Паспорт устройства - 1 шт

Комплект поставки Компакт-диск - 1 шт

Саморез - 4 шт Дюбелем - 4 шт Шестигранник - 1 шт