



Передатчик оптический для сетей КТВ Vermax-HL-1550-2x9

Vermax-HL-1550-2x9

Описание

Оптический передатчик Vermax-HL-1550-2x9 снят с производства, актуальная замена [Vermax-HL-1550CM-2x9](#)

Сертификат соответствия ОС-1-ОТ-0682

Бюджетная серия оптических передатчиков с **аналоговой** внешней модуляцией (analog external modulation) лазера производства США.

Vermax-HL-1550-xx - Надежные, малошумящие оптические передатчики диапазона 1550нм с внешней модуляцией оптического излучения. Выполнены с применением новейших DFB лазеров (Distributed Feedback Laser - лазер с распределенной обратной связью на инжекционном лазерном диоде с отражательной брэгговской решеткой), обеспечивающих хорошие нелинейные показатели. Автоматический контроль усиления на RF-входе обеспечивает дополнительную стабильность в работе. Просты в обслуживании и управлении. Встроенный микропроцессор обеспечивает удобство в управлении, дисплей отображает все настраиваемые параметры. Возможно дистанционное управление через встроенный интерфейс RS485. Хорошие эксплуатационные показатели и приемлемая стоимость позволяют использовать данные модели в сетях кабельного телевидения любой сложности.

Оптические характеристики

Длина волны

1550