



PoE коммутатор неуправляемый PUS-CT16- 200R, 16x10/100BASE-TX 802.3af&at + 1xGb Combo + 1x10/100/1000BASE-TX, 200Вт

PUS-CT16-200R

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов

FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX

16

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

1

Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP

1

Количество портов с поддержкой PoE

16

Количество основных портов

16

Тип Uplink портов

GigabitEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания

220V AC

Блоки питания

Встроенный

Допустимое напряжение питания

220V AC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов

4000

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W

200



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до 50
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	IEC 6 1 000-4-2, класс 2
Размеры, мм	280x180x44