



## Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3650-48FQ-S(некондиция, повреждена лицевая панель)

WS-C3650-48FQ-S(некондиция)

### Описание

#### В комплект входит:

#### Блок питания

**PWR-C2-1025WAC - 1 шт**

Cisco Catalyst серии 3650 коммутаторы, совмещающие в себе основу для конвергенции между проводными и беспроводными сетями .

Одной из инновационных технологий, применяемых на платформе Catalyst 3650, является новая интегральная схема Cisco Unified Access Data Plane (UADP) ASIC, которая обеспечивает поддержку новой архитектуры Cisco Unified Access. Cisco UADP ASIC позволяет объединить обработку проводного и беспроводного трафика на едином уровне (data plane) и обеспечивает высокую производительность и масштабируемость с помощью технологии Cisco StackWise-160. Встроенный WiFi контроллер. Поддерживает установку 2x блоков питания.

#### Информация для заказа

<b>Cisco Catalyst 3650 4x1G</b>	
WS-C3650-24TS-L	Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 1G (SFP), блок питания 250 Вт, LAN Base
WS-C3650-48TS-L	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1G (SFP), блок питания 250 Вт, LAN Base
WS-C3650-24PS-L	Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 1G (SFP), блок питания 640 Вт, LAN Base
WS-C3650-48PS-L	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 1G (SFP), блок питания 640 Вт, LAN Base
WS-C3650-48FS-L	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 1G (SFP), блок питания 1025 Вт, LAN Base
WS-C3650-24TS-S	Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 1G (SFP), блок питания 250 Вт, IP Base
WS-C3650-48TS-S	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1G (SFP), блок питания 250 Вт, IP Base

WS-C3650-24PS-S	Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 1G (SFP), блок питания 640 Вт, IP Base
WS-C3650-48PS-S	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 1G (SFP), блок питания 640 Вт, IP Base
WS-C3650-48FS-S	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 1G (SFP), блок питания 1025 Вт, IP Base
WS-C3650-24TS-E	Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 1G (SFP), блок питания 250 Вт, IP Services
WS-C3650-48TS-E	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1G (SFP), блок питания 250 Вт, IP Services
WS-C3650-24PS-E	Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 1G (SFP), блок питания 640 Вт, IP Services
WS-C3650-48PS-E	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 1G (SFP), блок питания 640 Вт, IP Services
WS-C3650-48FS-E	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 1G (SFP), блок питания 1025 Вт, IP Services

#### Cisco Catalyst 3650 2x10G

WS-C3650-24TD-L	Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, LAN Base
WS-C3650-48TD-L	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, LAN Base
WS-C3650-24PD-L	Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, LAN Base
WS-C3650-24PDM-L	Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), фиксированный блок питания 640 Вт, LAN Base
WS-C3650-48PD-L	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, LAN Base
WS-C3650-48FD-L	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 1025 Вт, LAN Base
WS-C3650-24TD-S	Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, IP Base
WS-C3650-48TD-S	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, IP Base
WS-C3650-24PD-S	Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, IP Base
WS-C3650-24PDM-S	Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), фиксированный блок питания 640 Вт, IP Base
WS-C3650-48PD-S	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, IP Base

WS-C3650-48FD-S	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 1025 Вт, IP Base
WS-C3650-24TD-E	Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, IP Services
WS-C3650-48TD-E	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, IP Services
WS-C3650-24PD-E	Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, IP Services
WS-C3650-24PDM-E	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), фиксированный блок питания 640 Вт, IP Services
WS-C3650-48PD-E	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, IP Services
WS-C3650-48FD-E	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 2 порта 1G (SFP), 2 порта 10G (SFP+), блок питания 1025 Вт, IP Services
<b>Cisco Catalyst 3650 4x10G</b>	
WS-C3650-48TQ-L	Стекируемый коммутатор, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, LAN Base
WS-C3650-48PQ-L	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, LAN Base
WS-C3650-48FQ-L	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 1025 Вт, LAN Base
WS-C3650-48FQM-L	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 10G (SFP+), фиксированный блок питания 975 Вт, LAN Base
WS-C3650-48TQ-S	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, IP Base
WS-C3650-48PQ-S	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, IP Base
WS-C3650-48FQ-S	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 1025 Вт, IP Base
WS-C3650-48FQM-S	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 10G (SFP+), фиксированный блок питания 975 Вт, IP Base
WS-C3650-48TQ-E	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 250 Вт, IP Services
WS-C3650-48PQ-E	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T PoE+, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 640 Вт, IP Services
WS-C3650-48FQ-E	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 1025 Вт, IP Services
WS-C3650-48FQM-E	Стекируемый коммутатор, 48 портов 10/100/1000Base-T с полным PoE, 4 порта 10G (SFP+), блок питания 975 Вт, IP Services

### Кабели

C3650-	Стековый кабель
STACK-KIT=	
STACK-T2-	Стековый кабель, 50 см
50CM=	
STACK-T2-	Стековый кабель, 1 м
1M=	
STACK-T2-	Стековый кабель, 3 м
3M=	
STACK-T2-	Панель-заглушка
BLANK=	

### Запасные блоки питания и блоки вентиляторов

PWR-C2-	Блок питания 250Вт AC
250WAC=	
PWR-C2-	Блок питания 640Вт AC
640WAC=	
PWR-C2-	Блок питания 1025Вт AC
1025WAC=	
PWR-C2-	Блок питания 640Вт DC
640WDC=	
PWR-C2-	Панель-заглушка
BLANK=	
FAN-T1=	Блок вентиляторов

### Запасные кабели питания

CAB-TA-EU=	AC кабель питания,
CAB-C15-	Кабель питания, 250В AC 13А, разъёмы C14-C15
CBN=	

### Запасные комплекты аксессуаров для монтажа в стойку

ACC-KIT-T1=	Комплект аксессуаров для Cisco Catalyst 3650
RACK-KIT-T1=	Комплект креплений для монтажа в стойку
4PT-KIT-T1=	Удлинительные направляющие и кронштейны для четырехточечного монтажа

## Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 3650, 3850

## Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Количество портов с поддержкой PoE	48
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

## L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	32000
Агрегирование портов	PAgP; LACP

## L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	24000
------------------------------	-------

## PoE

Поддержка PoE	Да
PoE бюджет, W	775

## Питание

Допустимое напряжение питания	100-240V AC
-------------------------------	-------------