



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-PROJECT-2, RS232/485, IO6, RF/GSM

SNR-ERD-PROJECT-2-RF/GSM

Описание

Сравнительная таблица устройств мониторинга

(<http://data.nag.ru/SNR%20ERD/Documents/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0.png>)

Устройство предназначено для удалённого контроля параметров в сфере ЖКХ, а так же для профессионального отслеживания параметров телекоммуникационного оборудования.

Основные характеристики:

- > Цифровой вход для подключения датчиков температуры
- > Отслеживание наличия напряжения «датчик фазы»
- > 6 универсальных контактов, можно настроить как на вход так и на выход
- > Отдельные аналоговые входы
- > Преобразователь интерфейсов Eth-RS485/232(полный DB9)
- > модуль радиосвязи RF для радио-датчиков, модуль GSM для gprs сервера и SMS сервиса управления,
- > Ethernet bypass, 2xEth
- > Универсальное питание PoE, 9-48В