ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# Сервер Supermicro SuperServer 6018R-MTR, 1 процессор Intel 8C E5-2609v4 1.70GHz, 16GB DRAM

6018R-MTR_E5-2609v4_16Gb

## Описание

В комплект входит:

Шасси с 2 блоками питания
Процессор: Intel 8C E5-2609v4 1.70GHz- 1шт
Радиатор процессора - 2шт
Память: 16GB
DDR4
Жесткие диски: отсутствуют
Hot-swap жесткие диски SATA3 3.5" - до 4шт
Контроллер: Intel® C612 SATA (RAID 0/1/10/5/50/6/60*) - 1шт

*уровни RAID 50/6/60 доступны при установке аппаратного RAID-контроллера и кабеля

Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Кабель
SATA см- 1шт
Кабель SGPIO - 1шт

## Общие

| | |
|---|---|
| Чипсет материнской платы | Intel C612 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon E5-2600v3/v4 |
| Socket | LGA2011-3 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, ТВ | 1 |
| Количество слотов оперативной памяти | 8 |

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

| | |
|---|---|
| Количество слотов расширения PCI-E | 1 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |

## Интерфейсы

| | |
|---|---|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 |
| Интерфейсы 10GBase-T | 0 |

## Дисковая подсистема

| | |
|---|---|
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 4 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |

## Управление и мониторинг

| | |
|---|---|
| Management порт | 1000BaseT |

## Питание

| | |
|---|---|
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 400 |
| Напряжение питания | 220V AC |

## Физические характеристики

| | |
|---|---|
| Исполнение корпуса сервера | 1U |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |