ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сервер Supermicro SuperServer 6018R-MTR, 1 процессор Intel 8C E5-2609v4 1.70GHz, 16GB DRAM

6018R-MTR_E5-2609v4_16Gb

Описание

В комплект входит:

Шасси с 2 блоками питания
Процессор: Intel 8C E5-2609v4 1.70GHz- 1шт
Радиатор процессора - 2шт
Память: 16GB
DDR4
Жесткие диски: отсутствуют
Hot-swap жесткие диски SATA3 3.5" - до 4шт
Контроллер: Intel® C612 SATA (RAID 0/1/10/5/50/6/60*) - 1шт

*уровни RAID 50/6/60 доступны при установке аппаратного RAID-контроллера и кабеля

Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Кабель
SATA см- 1шт
Кабель SGPIO - 1шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C612
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v3/v4
Socket	LGA2011-3
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	1
Количество слотов оперативной памяти	8

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество слотов расширения PCI-E	1
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	4
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	400
Напряжение питания	220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	1U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35