ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сервер Supermicro SuperStorage 5048R-E1CR36L, 1 процессор Intel 8C E5-2620v4 2.10GHz, 16GB DRAM

5048R-E1CR36L_E5-2620v4_16Gb

Описание

Идеальная платформа для построения серверов хранения данных высокой ёмкости и видеонаблюдения.

До 368ТБ на 4U.

Интегрированный **аппаратный SAS12G** RAID-контроллер* позволяет на начальном этапе эксплуатации использовать систему без дискретного контроллера**.**

Возможность расширить установить два hot-swap лотка под диски 2,5" для установки ОС
Возможность установить два защищённых от сбоев по электропитанию накопителя для ОС SATA DOM

В комплект входит:

Шасси с 2 блоками питания
Процессор: Intel 8C E5-2620v4 2.10GHz- 1шт
Радиатор процессора - 1шт
Память: 16GB
DDR4
Жесткие диски: отсутствуют
Жесткие диски SATA3 3.5" - до 36шт
Контроллер: Intel® C612 SATA (RAID 0/1/10/5/50/6/60*) - 1шт

*уровни RAID 50/6/60 доступны при установке аппаратного RAID-контроллера

Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5"
- 36шт
Кабель HDmSAS
- 6шт
Кабель питания Fan - 4 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C612
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v3/v4
Socket	LGA2011-3

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	1
Количество слотов оперативной памяти	8
Количество слотов расширения PCI-E	6
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	36
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1280
Напряжение питания	220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	4U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35