



IP-камера видеонаблюдения
купольная Dahua DH-IPC-
HDW1220SP-0280B
1080p/D1/CIF (1~25 к/с), 0.1 лк
/ F2.0 (цвет), ИК до 30 м.,
DC12В/POE; IP67

DH-IPC-HDW1220SP-0280B

Общие

Характеристики хранилища

нет

Общее

Тип камеры

купольная

Формат выходного сигнала камеры

IP

Размер матрицы, дюйм

1/2.9

ИК-подсветка до, м

30

Аналитика

Базовая аналитика

Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения

3D DNR / Roi / BLC / AGC

WDR

DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк

0.1

ВидеоКодек

H.264

Макс. разрешение, Мп

2

Первый поток

25/30кc (1920x1080)

Второй поток

25/30кc D1

Аудио интерфейсы

без аудио

Оптика



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

2.8

Тип объектива

фиксированный

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F2.0

Горизонтальный угол обзора,°

110

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище

нет

Тревожный вход/выход

нет

Питание

Питание

802.3af; 12В DC

Потребляемая мощность, Вт

5.4

Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP67

Вандалостойкость

нет

Работа при температуре ниже -40°C

нет

Рабочая температура, °C

от -30 до 60

Размеры, мм

Ø 108 x 84.9

ВЕС, КГ

0.23

Материал корпуса

Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере

нет