





IP-камера видеонаблюдения купольная Dahua DH-IPC-HDW1220SP-0280B 1080p/D1/CIF (1~25 к/с), 0.1 лк / F2.0 (цвет), ИК до 30 м., DC12B/POE; IP67

DH-IPC-HDW1220SP-0280B

## Общие

Характеристики хранилища нет

### Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм 1/2.9

ИК-подсветка до, м 30

#### Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

# Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / Rol / BLC / AGC

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.1

ВидеоКодек Н.264

Макс. разрешение, Мп

Первый поток 25/30кс (1920х1080)

Второй поток 25/30кс D1

Аудио интерфейсы без аудио

#### Оптика



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8

Тип объектива фиксированный

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол обзора,° 110

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище нет

Тревожный вход/выход

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая мощность, Вт 5.4

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -30 до 60

Размеры, мм Ø 108 x 84.9

BEC, KΓ 0.23

Материал корпуса Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере нет