



Поворотная камера OMNY F12E x33 2.0Мп с 33х оптическим увеличением с ИК подсветкой, наст. кроншт в комплекте, PoE+, 12V, EasyMic

OMNY F12E x33

Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	150
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	10
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тревожный вход/выход 1/1

Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, Охрана периметра, детекторы движения, закрытия камеры, потери видеосигнала

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR / Режим "Коридор" / WDR WDR 120db / EIS / SMART IR / HLC / AGC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1280x720 60кc; 1280x960 30кc; 1080P (1920*1080), 30к/c
Второй поток	4CIF 30кc
Третий поток	CIF 30кc
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, VP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	152; 4.6
Оптическое увеличение, кратность	33, допустимое смещение при переходе по пресету +-0,3x
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.6-F4.8
Горизонтальный угол обзора, °	62.1-2.18

PTZ



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поворот	диапазон 360°, скорость - вручную до 180°/сек, по пресетам до 400°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету $\pm 0,6^\circ$
Наклон	диапазон от -16° до 90° , скорость вручную до 120°/сек, по пресетам до 180°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету $\pm 0,6^\circ$
Пресеты	500
Скан	8
Круиз	8, до 32 пресетов
Паттерн	8, каждый до 600 сек или 300 движений

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3at; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	22
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, $^\circ\text{C}$	от -40 до 70
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	$\varnothing 222 \times 372$
ВЕС, КГ	5.2

