

Поворотная камера OMNY F12E x33 2.0Мп с 33x оптическим увеличением с ИК подсветкой, наст. кронтш в комплекте, PoE+, 12V, EasyMic

OMNY F12E x33

## Общие

Характеристики хранилища

8-128Γ6 MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

## Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат выходного сигнала камеры

ΙP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 150

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

да

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

# Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

10

Количество

пользователей 32

Одновременных

подключений

одключении

ПО для ПК NetVideo (Windows)

Приложение для

смартфона

VideoSight (iOS / Android)

Браузеры ІЕ выше 8.0

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 1/1





#### Аналитика

Базовая аналитика

Пересечение линии, Охрана периметра, детекторы движения, закрытия камеры, потери

видеосигнала

# Изображение и аудио

Улучшение SMART IR / EIS / HLC / WDR WDR 120db / Режим "Коридор" / 3D DNR / Rol / DEFOG / BLC /

изображения AGC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.05

Мин. освещенность ЧБ,

Лκ

0.005

ВидеоКодек Н.265/Н.264(НР/МР/ВР)/МЈРЕG

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 1280х720 60кс; 1280х960 30кс; 1080Р (1920\*1080), 30к/с

Второй поток 4CIF 30кс

Третий поток CIF 30кс

Битрейт H.265/H.264(HP, MP, BP): 128-16384Кбит/с, МЈРЕG: 128-30720Кбит/с

Аудио интерфейсы аудиовыход / аудиовход

АудиоКодек G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

#### Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

152; 4.6

Оптическое

увеличение, кратность

33, допустимое смещение при переходе по пресету +-0,3х

Тип объектива трансфокатор

Диафрагма автоматическая, DC-Iris

Апертура, F F1.6-F4.8

Горизонтальный угол

обзора,°

62.1-2.18

#### PT7

Поворот диапазон 360°, скорость - вручную до 180°/сек, по пресетам до 400°/сек, допустимое

смещение при переходе по пресету +-0,6°



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Наклон диапазон от -16° до 90°, скорость вручную до 120°/сек, по пресетам до 180°/сек,

допустимое смещение при переходе по пресету +-0,6°

Пресеты 500

Скан 8

Круиз 8, до 32 пресетов

Паттерн 8, каждый до 600 сек или 300 движений

Сеть

ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP,

RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12B DC; 802.3at

Потребляемая

мощность, Вт

22

Защита от статических

разрядов

до 6000В

Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре ниже -

нет

40°C

Рабочая температура,

°C

от -40 до 70

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø222 x 372

BEC, KΓ 5.2

Материал корпуса корпус камеры - металл, декоративная окантовка объектива - пластик



OOO «HAΓ» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Комплект поставки

Камера - 1шт
Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт
Настенный кронштейн - 1шт
Страховочный карабин - 1шт
Анкерный болт с гайкой - 4шт
Паспорт устройства - 1шт
Компакт-диск - 1шт
Шестигранник - 1шт