



## IP-телефон Cisco CP-7841-K9(new)

CP-7841-K9(new)

## Описание

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 в комплект не входит.

IP-телефоны Cisco серии 7800 - это линейка экономичных устройств голосовой связи высокого качества, которые помогают улучшить коммуникационные возможности организации и одновременно сократить эксплуатационные расходы.

Эта серия отличается новым привлекательным эргономичным дизайном в сочетании с высокой надежностью и поддержкой защиты с шифрованием. IP-телефоны Cisco® серии 7800 - это удобные в использовании полнофункциональные устройства голосовой связи, которые предоставляют расширенные функции IP-телефонии и обеспечивают идеальную четкость звука при широкополосной передаче.

## Основные особенности:

ЖК-дисплей 3.5" 396х162 с подсветкой количество линий 4
9 клавиш, включая 4 программируемых 2 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T
Поддержка Power over Ethernet 802.3 af
Потребляемая мощность не превышает 3,84 Вт Пользовательские мелодии звонка Возможность настенного монтажа

Языковая поддержка: более 30 языков Поддержка протока SIP (Session Initiation Protocol)

Общие

Тип модели бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Сеть

Сетевые протоколы

SIP



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP DHCP

Сетевые характеристики и безопасность

 Безопасность
 SRTP

 802.1x

Функции администрирования

Management DHCP

Функции IP ATC

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Питание

 Потребление БП
 РоЕ 1.7 - 3.8W

 Адаптер питания вход
 100-240V AC

 Адаптер питания выход
 48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм 207х206х28

Материал корпуса Пластик

BEC, ΚΓ 0.86