

IP-телефон SNR-VP-52 с БП

SNR-VP-52



Описание

Обновленная серия IP телефонов SNR-VP-5x представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетаая в себе широкий функционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5x совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими АТС различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-52 - это бюджетный SIP телефон, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

В ассортименте представлены модели с блоком питания (SNR-VP-52) и поддержкой PoE (SNR-VP-52-P, в этом случае блок питания в комплект не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары), а также оба варианта, исполненные в белом цвете (SNR-VP-52W(-P)).

Основные особенности:

2 SIP аккаунт;
Ethernet коммутатор, 2 порта, режим Bridge;
Русскоязычный интерфейс;
Полнодуплексная громкая связь;
Поддержка гарнитуры (RJ9);
Опциональная поддержка PoE 802.3af.

Комплект поставки:

Телефонный аппарат;
Телефонная трубка;
Телефонный шнур;
Подставка;
Адаптер питания.

Общие

Тип модели бюджетные

Экран и индикаторы



Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея, "	2.6" 132x64
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 10

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	Support Login for Administration Support SRTP for Voice Data Encryption Sip Over TLS Support HTTPS (SSL)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	<ul style="list-style-type: none">Переадресация вызоваВыбор звонкаОжидание вызоваПеревод вызоваCall PickupЗвонки Point-to-PointSMSГорячая линияDial-planАвтоответУдержание вызоваПакетный снiffeрГолосовая почтаРежим не беспокоить (DND)Group Call PickupБыстрый набор

Сеть

Сетевые протоколы	UDP; TCP; DNS-SRV; TLS
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	bridge
Поддержка сетевого подключения	OpenVPN L2TP DHCP Static IP PPPoE

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	197x195x100
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	0,8

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Черный список (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

Функции администрирования

Management	HTTP / OPT66 / TR069 / PnP / HTTPS / FTP / TFTP / DHCP
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	1.45W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A
Поддержка PoE	Нет