



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Управляемый промышленный POE коммутатор уровня 2 SNR- S212i-8POE-DC

SNR-S212i-8POE-DC

Описание

Дата End-of-Sale - 01.01.2020. Рекомендуемая замена
- [SNR-S225Gi-8T-POE](#)

SNR-S212i-8POE - управляемый POE коммутатор в промышленном исполнении. Оборудование имеет уровень защиты от пыли IP40, расширенный температурный диапазон эксплуатации от -40C до +75C и встроенную грозозащиту до 6000V на всех медных портах.

Коммутатор оснащен 4 портами SFP 100/1000BaseX и 8 портами FastEthernet с поддержкой POE IEEE802.3af/at с максимальной мощностью до 30W. Суммарная мощность POE до 120W

Область применения:


Сети операторов связи;
Сети промышленных предприятий;
Корпоративные сети
Кампусные сети

Основные особенности:

Простота использования и эксплуатации
Интеллектуальные функции для создания промышленных сетей, включая RSTP, LACP, 4K Vlan, QoS
Расширенный температурный диапазон от -40C до +75C
Пылезащита уровня IP40
Поддержка стандартов PoE IEEE 802.3af/at с максимальной мощностью до 30W. Суммарная мощность POE 120W
Возможность крепления на DIN-рейку
Управление коммутатором через WEB-интерфейс, telnet или SSH

Аналоги:

Коммутаторы Cisco Systems серии IE-3000
Коммутаторы Муха серии EDS
Коммутаторы Lantech серии IES
Коммутаторы Korenix серии JetNet



Тип коммутатора

Интерфейсы

Питание

L2 функционал

PoE

Индустриальное исполнение



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Индустриальное исполнение	IP40
---------------------------	------

L3 функционал

Поддержка MPLS	Нет
----------------	-----

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	Web-интерфейс; Интерфейс командной строки (CLI) (telnet/SSH); SNMP v1/v2/v3; Syslog; LLDP
-------------------------	--

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до 75
---------------------------------	--------------

Система охлаждения	Пассивная
--------------------	-----------