ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Источник бесперебойного питания Smart-UPS X 750VA Rack / Tower LCD 230V SMX750I

SMX750I

Описание

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 750VA Rack / Tower LCD 230V SMX750I в исполнения Tower для установки на пол. Отличное решение для защиты домашних сетевых хранилищ и маломощных серверных от перегрузок, скачков напряжения, высоковольтных импульсов. Емкости аккумуляторов хватит для корректного завершения подключенного оборудования.

Особенности:

Учёт потребления электроэнергии;
Модификация устройства при помощи разъёма SmartSlot;
Температурная компенсация батарей при зарядке;
Быстрое восстановление после перезагрузки;
Заблаговременное оповещение о приближении об отказе батареи;
Управление ИБП через локальную сеть.

> Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания SNR серии Element, 1000 VA, 24VDC

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Rackmount
Мощность (ВА)	750
Мощность (Вт)	600
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,8
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	98.60%

Входные характеристики

Входное соединение	IEC 320 C14 (шнур 1 м)
Напряжение на входе (В)	160-286
Частота на входе (Гц)	50/60

Выходные характеристики

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип и количество выходных розеток	(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание); (8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	50/60 +/-3

Аккумуляторные батареи

Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	37

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Относительная влажность,%	0…95 % без конденсата

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	89x432x490
Вес ИБП, кг	22

Доп. описание

Батареи и продолжительность автономной работы	
Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи	1
Типовое время перезарядки	3часов
Сменная батарея	APCRBC116
Свободные отсеки для батарей	1
RBC™ количество	1
Ожидаемый срок службы батареи (лет)	3 - 5
Защита от перегрузки в системе постоянного тока	60A
Коммуникационные средства и средства администрирования	
Интерфейсный порт (ы)	SmartSlot , USB
Панель управления	многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

	исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	1
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов	
Рейтинг энергии всплеска	645джоулей
Фильтрация	Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Физические характеристики	
Максимальная высота	89mm , 8.9cm
Максимальная ширина	432mm , 43.2cm
Максимальная глубина	490mm , 49.0cm
Высота стойки	2U
Масса нетто	22.05kg
Масса брутто	26.5kg
Высота транспортной упаковки	246mm , 24.6cm
Ширина транспортной упаковки	589mm , 58.9cm
Глубина транспортной упаковки	620mm , 62.0cm
Цвет	Black
Устройств на поддоне	8.0
Характеристики окружающей среды	
Рабочая температура	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метров
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метров
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства	40.0dBA
Тепловыделение в оперативном режиме	69.0BTU/час