



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY BASE
ViBe2Z550-WD буллет 2Мп
(1920×1080) 30к/с, 5-50мм
мотор., F1.6, 802.3af A/B, 12±1В
DC, ИК до 50м, EasyMic

OMNY ViBe2Z550-WD

Общие

Характеристики хранилища	нет
--------------------------	-----

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	IMX290
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Локальное
хранилище нет

Тревожный
вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение
изображения Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / AGC / LDC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность
цвет, Лк 0.05

Мин. освещенность
ЧБ, Лк 0.005

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG

Макс. разрешение,
Мп 2

Первый поток 1920x1080 30кc

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кc

Третий поток 1080p (MJPEG, 1-5кc)

Битрейт H.265, H.264, 1ый: 256-8000Кбит/с, 2ой: 50-1000Кбит/с

Аудио интерфейсы EasyMic

АудиоКодек G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние
объектива, мм 5; 50

Тип объектива моторизованный

Тип крепления
объектива D14

Диафрагма автоматическая, DC-Iris

Апертура, F F1.6

Горизонтальный угол
обзора,° 41.8-6.4



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	нет
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7.5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	289.7 x 94 x 85.7
ВЕС, КГ	1.2
Материал корпуса	Металл+поликарбонат
Комплект поставки	Камера - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 4 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Шестигранник - 1 шт