



IP камера OMNY BASE ViBe2Z550-WD буллет 2Мп (1920×1080) 30к/с, 5-50мм мотор., F1.6, 802.3af A/B, 12±1B DC, ИК до 50м, EasyMic

OMNY ViBe2Z550-WD

Общие

Характеристики хранилища

нет

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры

ΙP

Размер матрицы,

дюйм

1/2.8

Матрица ІМХ290

ИК-подсветка до, м 50

Управляемая ИКподсветка из WEB

нет

ANR HET

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

8

Количество

пользователей 8

Одновременных

подключений

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для

смартфона

Без р2р

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5





Локальное хранилище

нет

Тревожный

вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения

Режим "Коридор" / 3D DNR / Rol / DEFOG / BLC / AGC / LDC

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.05

Мин. освещенность

ЧБ, Лк

0.005

ВидеоКодек

H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение,

Мπ

2

Первый поток

1920x1080 30кс

Второй поток

4CIF/VGA/HVGA/CIF 25kc

Третий поток

1080p (MJPEG, 1-5κc)

Битрейт

Н.265, Н.264, 1ый: 256-8000Кбит/с, 2ой: 50-1000Кбит/с

Аудио интерфейсы

EasyMic

АудиоКодек

G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

5; 50

Тип объектива

моторизованный

Тип крепления

объектива

D14

Диафрагма

автоматическая, DC-Iris

Апертура, F

F1.6

Горизонтальный угол

обзора,°

41.8-6.4





Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP,

UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

нет

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая

. мощность, Вт 7.5

Защита от

статических разрядов

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре ниже - нет

40°C

Рабочая температура,

°C

от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 289.7 x 94 x 85.7

BEC, KΓ 1.2

Материал корпуса Металл+поликарбонат

Камера - 1 шт

Паспорт устройства - 1 шт

Комплект поставки

Саморез с дюбелем - 4 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт

Шестигранник - 1 шт