ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY BASE miniDome4A-WD миникупольная 4Мп (2592x1520) 18к/с, 1.7мм, F2.0, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 15м, встр. микр, WDR 120dB

OMNY miniDome4A-WD

Описание

Линейка устройств OMNY BASE - бюджетный спектр оборудования под реализацию базовых задач видеонаблюдения. Камеры удешевлены за счет затрат на видеоаналитику, дополнительных функций и особенностей, которые можно найти в серии PRO.

miniDome4A - миниатюрная купольная сетевая камера линейки OMNY BASE для внутренней эксплуатации.

Один из самых широкоугольных объективов на рынке: 1.7 мм с углом обзора 117°
Вандалозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP66
ИК-подсветка двумя LED-светодиодами, до 15м
Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERTONE.
Функции улучшения изображения для достижения картинки под нужды вашей сцены

Интеграция:

Общие

Характеристики хранилища	нет

Общее

Тип камеры	купольная
Особенность	сверхширокий угол обзора
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
Матрица	OV4689
ИК-подсветка до, м	15

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	2592x1520 20кс
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс
Третий поток	4Мп (MJPEG, 1-5кс)
Битрейт	H.265/H.264/MJPEG: 50-8000Кбит/с

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аудио интерфейсы	микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	1.7
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	117

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	нет
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	5.5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø102 x 56
ВЕС, КГ	0.45
Материал корпуса	Металл+поликарбонат
Комплект поставки	Камера - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез - 2 шт Дюбель - 2 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Шестигранник - 1 шт Силикагель -1 шт Шаблон для сверления - 1шт