



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

# IP камера OMNY BASE miniDome4A-WD миникупольная 4Мп (2592x1520) 18к/с, 1.7мм, F2.0, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 15м, встр. микр, WDR 120dB

OMNY miniDome4A-WD

## Описание

Линейка устройств OMNY BASE - бюджетный спектр оборудования под реализацию базовых задач видеонаблюдения. Камеры удешевлены за счет затрат на видеоаналитику, дополнительных функций и особенностей, которые можно найти в серии PRO.

miniDome4A - миниатюрная купольная сетевая камера линейки OMNY BASE для внутренней эксплуатации.

Один из самых широкоугольных объективов на рынке: 1.7 мм с углом обзора 117°

Вандалозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP66

ИК-подсветка двумя LED-светодиодами, до 15м

Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами [POWERSTONE](#).

Функции улучшения изображения для достижения картинки под нужды вашей сцены

Интеграция:

## Общие

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Характеристики хранилища | нет |
|--------------------------|-----|

## Общее

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип камеры                      | купольная                |
| Особенность                     | сверхширокий угол обзора |
| Формат выходного сигнала камеры | IP                       |
| Размер матрицы, дюйм            | 1/3                      |
| Матрица                         | OV4689                   |
| ИК-подсветка до, м              | 15                       |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Управляемая ИК-подсветка из WEB      нет

ANR      нет

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC      нет

Количество пользователей      8

Одновременных подключений      8

ПО для ПК      бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для смартфона      Без p2p

Браузеры      IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище      нет

Тревожный вход/выход      нет

## Аналитика

Базовая аналитика      детектор движения и саботажа

## Изображение и аудио

Улучшение изображения      Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC

WDR      WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк      0.05

Мин. освещенность ЧБ, Лк      0.005

ВидеоКодек      H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп      4

Первый поток      2592x1520 20кб

Второй поток      4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кб

Третий поток      4Мп (MJPEG, 1-5кб)

Битрейт      H.265/H.264/MJPEG: 50-8000Кбит/с

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Аудио интерфейсы | микрофон       |
| АудиоКодек       | G.711 A/U, AAC |

## Оптика

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Режим "День/ночь"                 | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 1.7                    |
| Тип объектива                     | фиксированный          |
| Тип крепления объектива           | M12                    |
| Диафрагма                         | фиксированная          |
| Апертура, F                       | F2.0                   |
| Горизонтальный угол обзора,°      | 117                    |

## Сеть


|                         |                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы сетевые       | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud |
| Сетевые интерфейсы      | 10/100BASE-T                                                                                                                                     |
| Сетевое хранение данных | нет                                                                                                                                              |
| Wi-Fi в камере          | нет                                                                                                                                              |

## Питание

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Питание                        | 802.3af; 12В DC               |
| Потребляемая мощность, Вт      | 5.5                           |
| Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Грозозащита                    | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |

## Эксплуатация

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Пылевлагозащита                    | IP66 |
| Вандалостойкость                   | IK10 |
| Работа при температуре ниже - 40°C | нет  |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Рабочая температура,  
°C от -40 до 60

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø102 x 56

ВЕС, КГ 0.45

Материал корпуса Металл+поликарбонат

Комплект поставки  
Камера - 1 шт  
Паспорт устройства - 1 шт  
Компакт-диск - 1 шт  
Саморез - 2 шт  
Дюбель - 2 шт  
Влагозащитный колпачок - 1 шт  
Шестигранник - 1 шт  
Силикагель -1 шт  
Шаблон для сверления - 1шт