



IP камера Dahua DH-SD29204T-GN скоростная купольная поворотная 2Мп, 25к/с, 1080р, 50к/с, 720р, 4-кратное опт. увелич., ИК-подсветка до 30м

DH-SD29204T-GN

Описание

Камера идеально подходит для систем построения систем начального уровня. Высокая скорость панорамирования и наклона обеспечивает охват большой площади.

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR(120dB) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.

Диапазон температур -40 ° С \sim +60 ° С дает возможность установки камеры в экстремальные условия окружающей среды.

Камера поддерживает протокол ONVIF (Open Network Video Interface Forum), что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат выходного сигнала

камеры

ΙP

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

ИК-подсветка до, м

30



Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика пересечение линии, вторжение в область, пропавшие предметы/оставленные

предметы, детекция лиц

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.05

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.005

Макс. разрешение, Мп 2

Аудио интерфейсы микрофон

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.7; 11

Тип объектива моторизованный

Тип крепления объектива D14

Горизонтальный угол

обзора,°

112.5-30

PTZ

Стеклоочиститель нет

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая мощность, Вт 13

Эксплуатация

Пылевлагозащита нет



ΟΟΟ «ΗΑΓ» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Вандалостойкость нет

Работа при температуре нет

ниже -40°С

Сеть

Wi-Fi в камере нет