



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Источник бесперебойного питания Symmetra LX, 4кВА с возможностью масштабирования до 8кВА, N+1, 220/230/240В или 380/400/415В

SYA4K8I

Описание

Источник бесперебойного питания Symmetra LX, 4кВА с возможностью масштабирования до 8кВА построен по проверенной и запатентованной технологии Symmetra Power Array.

С увеличением количества серверов, устройств хранения данных и других IT-устройств возникает потребность в увеличении мощности питающих устройств. Symmetra LM позволяет удовлетворить потребности быстрорастущих малого и среднего бизнеса.

Symmetra LM - идеальное решение для филиалов, центров обработки данных малого и среднего бизнеса, телекоммуникационных стоек. В дополнение к преимуществам горячей замены и модульности, пользователи также могут воспользоваться функцией самодиагностики, масштабируемыми компонентами Symmetra и интегрированными функциями управления Web / SNMP.

Основные особенности:

- Архитектура Symmetra LX выполнена с резервированием N+1;
- Поддержка быстрого восстановления после перезагрузки;
- Защита нагрузки от импульсного перенапряжения;
- Регулярная самодиагностика батарей;
- Простая модернизация и замена модулей управления и силовых модулей;
- Заблаговременное выявление отказов;
- Модификация набора возможностей при помощи разъема SmartSlot;
- Совместимость с сетями различной частоты;
- Обеспечение оборудования напряжением с чистым синусом;
- Автоматический запуск оборудования после восстановления электропитания.

Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	4000
Мощность (Вт)	2800
Фаза, вход	3
Фаза, выход	1

Коэффициент выходной мощности (PF)	0,7
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	90,50%

Входные характеристики

Входное соединение	Hard wire 3-wire (1P + N + E),;Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Напряжение на входе (В)	155-480
Частота на входе (Гц)	45-65

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	(1) Hard wire 3-wire (H N + E)
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	47-63

Аккумуляторные батареи

Вид АКБ	Свинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	20

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Относительная влажность, %	0...95 % без конденсата

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	671x483x726
Вес ИБП, кг	158

Интерфейсы

Коммуникационный порт	RS-232
-----------------------	--------