

# IP камера Dahua DH-IPC-HDBW4231FP-AS-0360B купольная мини 2 Мп, 50 к/с @ 1080p, WDR 120 дБ, 3.6 мм, ИК до 20 м, слот под MicroSD, IP67, IK10, PoE

## DH-IPC-HDBW4231FP-AS-0360B

### Описание

Камера поддерживает технологию кодирования H.265, предоставляя высокоэффективное сжатие видеоконтента. Что позволяет уменьшить ширину используемого канала и глубину архива, энергоэффективный дизайн в целях повышения системы мониторинга. Также камера предлагает технологии, такие как Starlight, технологию Smart-IR, интеллектуальные методы анализа изображения, обеспечивает превосходное качество изображения и эффективную систему оповещения о событиях. Эта серия обеспечивает защиту оболочки IP67 и антивандальную защиту IK10.

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики, камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеоанализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы. IVS также поддерживает функцию "Tripwire", что позволяет камере определить, когда заранее заданная граница была пересечена. Поддерживается подсчет посетителей, что идеально подходит для задач бизнес-аналитики, а также обнаружение лиц, для поиска и идентификации.

Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает надёжную защиту.

### Общие

Характеристики хранилища 1-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

### Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	20

## Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии, детекция лиц
-------------------	--

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC / AGC / Roi / 3D DNR
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.009
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/VP)
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	50/60кс (1920x1080)
Второй поток	50/60кс D1
Третий поток	25/30кс (1920x1080)
Аудио интерфейсы	микрофон

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	87

## Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

## Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	4.5



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 60
Размеры, мм	Ø 106 × 50.3
ВЕС, КГ	0.4
Материал корпуса	Металл

## Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----