ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Источник бесперебойного питания Back-UPS, BC750-RS

BC750-RS

Описание

Источник бесперебойного питания Back-UPS, BC750-RS подходит для базовой защиты вашего персонального компьютера и других домашних бытовых приборов. На задней стенке корпуса размещено 4 розетки для подключения оборудования общей максимальной мощностью 360 Вт. Время автономной работы составляет 2 минуты, достаточных для корректного завершения работы или восстановления после коротких скачков напряжения. Примерное время переключение на аккумуляторные батареи составляет максимум 10 мс. Типовое время заряда батареи составляет 8 часов.

Основные особенности:

Звуковой сигнал уведомления об изменении сетевого электропитания;
Регулярная самодиагностика батарей;
Заблаговременное информирование об отказе батарей;
Быстрое восстановление при перезагрузке.

Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания Line-Interactive, 800 VA

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	750
Мощность (Вт)	415
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	98.60%

Входные характеристики

Входное соединение	Schuko CEE 7/7P (шнур 0,5м)
Напряжение на входе (В)	180-266
Частота на входе (Гц)	50/60

Выходные характеристики

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип и количество выходных розеток	(1) Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения); (3) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание)
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	50/60 +/-1

Аккумуляторные батареи

Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	7

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Относительная влажность,%	0…95 % без конденсата

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	200x115x256
Вес ИБП, кг	6