



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Источник бесперебойного питания Back-UPS, 300Вт/500ВА, 230В, BX500CI

BX500CI

Описание

Источник бесперебойного питания Back-UPS, 300Вт/500ВА, 230В, BX500CI предназначен для обеспечения автономной работы подключенных устройств за счёт встроенного аккумулятора, а также защищает от перегрузки, короткого замыкания и высокочастотных импульсов в сети. ИБП способен выдерживать колебания напряжения от 160 до 280В и частотные скачки в интервале от 45 до 65 Гц, максимальная энергия импульса, от которой ИБП может защитить подключенную нагрузку составляет 273 Дж.

На задней стенке корпуса располагаются три выходных разъёма IEC-320 C14

, позволяющие подключить устройства общей мощностью 300Вт/500ВА. Время полного заряда батареи после максимального разряда 8 часов. Светодиодный индикатор на передней панели позволит получить информацию о состоянии устройства. Емкостной ресурс аккумулятора при 70% нагрузке обеспечит 3-5 минут автономной работы, что позволит корректно завершить работу подключенного оборудования. Компактный размер и его относительно тихая работа позволит использовать не только в офисе, но и дома.

Основные преимущества:

- Регулируемая чувствительность к уровню напряжения;
- Звуковое оповещение об изменениях напряжения в сети;
- Заблаговременное оповещение об отказе батареи;
- Простая процедура восстановления после перегрузки;
- Встроенный автоматический стабилизатор напряжения.

Вас может заинтересовать [источник бесперебойного питания Line-Interactive, 600 VA](#)

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	500
Мощность (Вт)	300



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	98,70%

Входные характеристики

Входное соединение	Розетка C14
Напряжение на входе (В)	160-280
Частота на входе (Гц)	45-65

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	IEC 60320 C13 x 3 (Батарейное резервное питание)
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	50 +/- 0,1%

Аккумуляторные батареи

Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	7 минут

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Относительная влажность, %	0...95 % без конденсата

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	185x115x213
Вес ИБП, кг	5,2