



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Источник бесперебойного питания Back-UPS PRO, 720Ватт/1.2 kVA, 230В, BR1200G-RS

BR1200G-RS

Описание

Источник бесперебойного питания Back-UPS PRO, 720Ватт/1.2 kVA, 230В, BR1200G-RS предназначен для обеспечения автономной работы подключенных устройств за счёт встроенного аккумулятора, а также защищает от перегрузки, короткого замыкания и высокочастотных импульсов в сети. ИБП способен выдерживать колебания напряжения от

176 - 294В

и частотные скачки в интервале от 45 до 65 Гц, максимальная энергия импульса, от которой ИБП может защитить подключенную нагрузку составляет 273 Дж.

На задней стенке корпуса располагаются выходные разъёмы Schuko CEE 7

, позволяющие подключить устройства общей мощностью 720Ватт/1.2 kVA. Время полного заряда батареи после максимального разряда 8 часов. Светодиодный индикатор на передней панели позволит получить информацию о состоянии устройства. Емкостной ресурс аккумулятора при 70% нагрузке обеспечит 3-5 минут автономной работы, что позволит корректно завершить работу подключенного оборудования. Компактный размер и его относительно тихая работа позволит использовать не только в офисе, но и дома.

Основные особенности:

- Запуск ИБП при отсутствии электричества в сети ("холодный старт");
- Прибор учета потребления электроэнергии;
- Энергосберегающий режим работы ИБП;
- Высокая эффективность работы в оперативном режиме;
- Зарядка батарей с применением температурной компенсации;
- Уведомление об отсутствии соединения с батареей;
- Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП.

Вас может заинтересовать [источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1200 VA](#)

Общие



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	1200
Мощность (Вт)	720
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	98,80%

Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	176-294
Частота на входе (Гц)	50/60 +/-1

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Schuko x 3 (Батарейное резервное питание); Schuko x 3 (Защита от всплесков напряжения)
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	50/60

Аккумуляторные батареи

Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	9
Количество АКБ (шт)	2
Напряжение АКБ (В)	24
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	15 минут

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Относительная влажность, %	0...95 % без конденсата

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	301x112x382
------------------------	-------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Вес ИБП, кг

13

Интерфейсы

Коммуникационный порт

Serial+USB