ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

DS-2CD2542FWD-IS (2.8мм), 4Мп Компактная вандалозащищенная IP-камера день/ночь

DS-2CD2542FWD-IS (2.8 мм)

Общие

Характеристики хранилища	microSDXC до 128Гб

Общее

Тип камеры	купольная
Размер матрицы, дюйм	1/3"
ИК-подсветка до, м	10
Встроенный белый свет	нет
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
ПО для ПК	iVMS-4200
Приложение для смартфона	Hik-connect
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC/HLC/3D DNR
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	нет
Первый поток	20кс (2688x1520), 25/30кс (1920x1080)
Второй поток	25кс (640x360)

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Битрейт	32 кб/с– 16 Мб/с
АудиоКодек	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	103
Вертикальный угол обзора,°	59
Фокусное расстояние	2.8мм

PTZ

Стеклоочиститель	нет

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NAS

Эксплуатация

Допустимая ОВ	0%-90%
Размеры, мм	99.3 × 96.7 × 52.8
ВЕС, КГ	0.6
Материал корпуса	Металл, пластик