



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Источник бесперебойного питания Back-UPS, 1.0кВт/1.5кВА, 230В, SMT1500RMI1U

SMT1500RMI1U

Описание

Источник бесперебойного питания Back-UPS, 1.0кВт/1.5кВА, 230В, SMT1500RMI1U предназначен для обеспечения автономной работы подключенных устройств за счёт встроенного аккумулятора, а также защищает от перегрузки, короткого замыкания и высокочастотных импульсов в сети. ИБП способен выдерживать колебания напряжения от 160 - 286В и частотные скачки в интервале от 45 до 65 Гц, максимальная энергия импульса, от которой ИБП может защитить подключенную нагрузку составляет 540 Дж.

На задней стенке корпуса располагаются выходные разъёмы IEC 320 C13

, позволяющие подключить устройства общей мощностью 1.0кВт/1.5кВА. Время полного заряда батареи после максимального разряда 4 часа. Светодиодный индикатор на передней панели позволит получить информацию о состоянии устройства. Емкостной ресурс аккумулятора при 70% нагрузке обеспечит 5-9 минут автономной работы, что позволит корректно завершить работу подключенного оборудования.

Основные особенности:

- Запуск ИБП при отсутствии электричества в сети ("холодный старт");
- Прибор учета потребления электроэнергии;
- Энергосберегающий режим работы ИБП;
- Высокая эффективность работы в оперативном режиме;
- Зарядка батарей с применением температурной компенсации;
- Уведомление об отсутствии соединения с батареей;
- Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП.

Вас может заинтересовать [источник бесперебойного питания Line-Interactive, 2000 VA, Rackmount LCD \(чистый синус на выходе\)](#)

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Rackmount
Мощность (ВА)	1500
Мощность (Вт)	1000

Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,7
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	98.70%

Входные характеристики

Входное соединение	IEC 320 C14 (шнур 2,4 м)
Напряжение на входе (В)	174-286
Частота на входе (Гц)	50/60

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание); (4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	50 +/-1

Аккумуляторные батареи

Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	16

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Относительная влажность, %	0...95 % без конденсата

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	44x432x665
Вес ИБП, кг	24