



IP камера OMNY BASE
miniDome1.3-U миникупольная
1.3Мп (1280x960) 30к/с, 2.8мм,
F1.8, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК
до 25м, EasyMic, DWDR, USB2.0

OMNY miniDome1.3-U

Описание

Линейка устройств OMNY BASE - бюджетный спектр оборудования под реализацию базовых задач видеонаблюдения. Камеры удешевлены за счет исключения затрат на видеоаналитику, дополнительных функций и особенностей, которые можно найти в серии PRO.

miniDome1.3-U - миниатюрная купольная сетевая камера линейки OMNY BASE для внутренней эксплуатации.

Исполнение для внутреннего использования (металлический "шар в стакане")
Пылевлагозащищенность IP66 и вандалозащита IK10
Широкий угол обзора 92°
ИК-подсветка до 25м
Функция EasyMic
Поддержка PoE 802.3af A/B и полная совместимость с устройствами [POWERSTONE](#).
Функции улучшения изображения для достижения картинки под нужды вашей сцены

Общие

Характеристики
хранилища USB 2.0 от 8Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/3

Матрица AR0130

Процессор 3518EV200

ИК-подсветка до, м 25



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 8

Одновременных подключений 8

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для смартфона Без p2p

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище USB

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.05

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.005

ВидеоКодек H.264(HP/MP/SP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 1.3

Первый поток 1280x960 30кс

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс

Третий поток 960р (MJPEG, 1-5кс)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Битрейт	H.264: 50-6000Кбит/с, MJPEG: только для снимков
Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8
Горизонтальный угол обзора,°	92

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	3.5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø94 x 80
ВЕС, КГ	0.45
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез - 4 шт Дюбелем - 4 шт Шестигранник - 1 шт