



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

# Патчкорд оптический LC/UPC-SC/UPC MM Duplex 2 метра

SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-MM-DPX-2m

## Описание

Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Оптический патчкорд LC/UPC - SC/UPC

представляет собой отрезок дуплексного оптического кабеля длиной 2 метра и внешним диаметром 3 мм, оконцованный с одной стороны коннекторами LC и SC - с другой, тип полировки - UPC (Ultra Physical Contact).

Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Преимуществом патчкордов LC-SC является надежность разъемного соединения и малый уровень прямых потерь.

Основные характеристики:

- малые вносимые потери;
- малое отражение;
- хорошая воспроизводимость;
- хорошая заменяемость;
- высокая температурная стабильность.

Область применения:

- абонентское телевидение, FTTH, LAN;
- волоконо-оптические датчики;
- оптоволоконные системы передачи данных;
- оптоволоконные сети доступ;
- оборудование для диагностики.

## Технические характеристики

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Тип патчкорда              | Распределительный (Duplex) |
| Тип волокна                | MM (OM3)                   |
| Тип коннектора А           | LC                         |
| Тип коннектора В           | SC                         |
| Тип полировки коннектора А | UPC                        |
| Тип полировки коннектора В | UPC                        |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Материал пластика                | Соответствует UL94V-0 |
| Длина патч-корда, м              | 2                     |
| Диаметр кабеля, мм               | 3,0                   |
| Материал оболочки                | LSZH                  |
| Цвет оболочки                    | Бирюзовый             |
| Типичные вносимые потери, дБ     | 02±01                 |
| Максимальные вносимые потери, дБ | 0,5                   |
| Воспроизводимость, дБ            | ≤0,10                 |
| Заменяемость, дБ                 | ≤0,20                 |
| Обратное отражение, дБ           | ≥50                   |
| Минимальный радиус изгиба, мм    | 30                    |
| Количество подключений           | Более 1000 раз        |

## Диапазоны температур

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Температура хранения, °C     | от -40 до 70 |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до 70 |