



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-телефон Cisco CP-7945G (некондиция, пятно на дисплее)

CP-7945G (некондиция 1)

Описание

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3

в комплект не входит.

IP-телефон Cisco 7945G использует все последние достижения IP-телефонии, включая поддержку широкополосного аудио, цветной дисплей с подсветкой и встроенный порт Gigabit Ethernet. Этот IP-телефон имеет большой цветной дисплей с подсветкой, обеспечивающий простой доступ к коммуникационной информации, приложениям сохранения времени и таким возможности, как дата и время, имя группы вызова, номер группы вызова, набранный номер и информация о присутствии. Поддержка XML-приложений позволяет воспользоваться всеми преимуществами дисплея. Этот телефон предоставляет прямой доступ к 2 телефонным линиям (или комбинации линий), быстрый набор и прямой доступ к телефонным возможностям, 4 программируемые клавиши, обеспечивающие пользователям доступ к возможностям вызова и функциям, а также джойстик для навигации по меню. Спикерфон и телефонная трубка, разработанные специально для высококачественного широкополосного звука, являются стандартом для IP-телефона, как и разъем для подключения наушников.

Технические характеристики Cisco CP-7945G

Физические характеристики:	
Размеры (ширина x глубина x высота), см:	26.67 x 15.24 x 20.32
Вес, кг:	1.6
Тип установки, особенности конструкции:	<ul style="list-style-type: none">• Корпус из ABS-пластика• Подставка с возможностью наклона на 60°• Возможность крепления на стене при помощи опциональных кронштейнов
Параметры питания:	Напряжение питания 48 В DC, подается при помощи опционального блока питания CP-PWR-CUBE-3 или инжектора питания CP-PWR-INJ
Возможности:	<ul style="list-style-type: none">• Дисплей:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цветной дисплей (16-битная глубина цвета) с подсветкой, 5" (12.5 см) с высоким разрешением (320 x 240). Обеспечивает большую гибкость возможностей и приложений, значительно расширяет объем отображаемой информации при использовании таких возможностей, как "Службы", "Информация", "Сообщения" и "Директории". Также дисплей поддерживает локализацию, требующие двухбайтовую кодировку Unicode для шрифтов

- Широкополосный звук:

Поддержка широкополосного звука (кодек G.722, присоединение к TIA 920) телефонной трубкой, наушниками и спикерфоном

- Спикерфон:

Полнодуплексный спикерфон с акустическим подавлением эхо

- Клавиша "Сообщения":

Предоставляет прямой доступ к голосовой почте

- Клавиша "Директории":

Быстрый доступ к пропущенным, принятым и сделанным вызовам (а также история внутренних вызовов и телефонная книга). Входящие сообщения идентифицируются и отображаются по категориям на дисплее, позволяя пользователям быстро и эффективно отвечать на вызовы при помощи функции быстрого набора. Корпоративная телефонная книга интегрируется со стандартной телефонной книгой Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAP3)

- Клавиша "Настройки"

Позволяет пользователю регулировать контраст дисплея, выбирать фоновые изображения (если доступны) и выбрать мелодию звонка в меню "Предпочтения". Сетевые настройки также могут быть сконфигурированы (обычно системным администратором), вручную или автоматически при помощи Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Cisco Unified CallManager и резервирования Cisco Unified CallManager. Другие доступные подменю включают конфигурацию устройства и безопасности, информацию о модели

- Клавиша "Службы":

Предоставляет пользователям быстрый доступ к разнообразной информации, такой как погода, курсы акций, цитата дня или к любой другой веб-информации, основанной на XML

- Клавиша "Справка":


Онлайн справка предоставляет пользователям информацию о телефонных клавишах и возможностях

- Клавиши отключения звука, включения спикерфона и наушников

При активности подсвечиваются клавиши включения/выключения спикерфона, выключения микрофона, включения наушников. Для дополнительной безопасности тоны DTMF маскируются при использовании спикерфона


- Джойстик

Джойстик позволяет пользователям использовать вертикальную и горизонтальную прокрутку. В центре джойстика располагается клавиша выбора



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

	<ul style="list-style-type: none">• Клавиша дисплея: Подсвечивается, если телефон находится в режиме сохранения энергии или неактивен, может быть использована для включения дисплея. Время перехода в неактивный режим настраивается системным администратором• Ethernet-коммутатор: Встроенный Ethernet-коммутатор Cisco на 2 порта позволяют напрямую подключиться к сети 10/100/1000 BASE-T при помощи 1 интерфейса RJ-45, обеспечивая одновременное подключение телефона и компьютера. Системный администратор может назначить отдельные виртуальные сети (802.1Q) для компьютеров и IP-телефонов, тем самым обеспечивая расширенную безопасность и надежность передачи голоса и данных• Разъем для подключения наушников: Специальный порт для подключения наушников устраняет необходимость использования отдельного усилителя и позволяет держать наушники постоянно подключенными к телефону, что упрощает использование наушников. Одновременная поддержка широкополосных (G.722) и узкополосных наушников• Регулировка громкости: Обеспечивает простую регулировку громкости спикерфона, телефонной трубки и звонка. Дополнительная регулировка громкости может быть обеспечена при использовании внешнего усилителя
Комплект поставки:	
Интерфейсные порты:	
Сетевые интерфейсы:	2 x RJ-45 10/100/1000 BASE-T
Другие интерфейсы:	1 порт для подключения наушников
Сетевые особенности:	
Функциональные возможности:	<ul style="list-style-type: none">• Большое количество мелодий звонка: Доступно более 24 мелодий звонка. Мелодии звонка могут быть выбраны при помощи Cisco Unified Phone Application Suite• Языковая поддержка: Встроенная поддержка более 30 языков (зависит от версии Cisco Unified Communications Manager)
Передача данных:	<ul style="list-style-type: none">• Функции качества обслуживания (QoS)• Телефон поддерживает точку кода дифференцированных услуг (DSCP) и стандарты 802.1Q/p
Передача голоса:	<ul style="list-style-type: none">• Поддержка кодеков: G.711a, G.711μ, G.729a, G.729ab, G.722 и iLBC• Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) с контролем вызовов Cisco
Безопасность:	Идентификация устройств при помощи сертификатов X.509v3, образов с цифровой подписью, зашифрованного безопасного резервирования, безопасной сигнализации и безопасных данных при помощи AES-128. Также телефон поддерживает 802.1X и преодоление EAPOL



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управление:	IP-адрес может быть назначен вручную или автоматически при помощи клиента DHCP
-------------	--

Производитель [Cisco](#)

Общие

Тип модели бизнес

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Сеть

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Питание

Потребление БП PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм 203x266x152

ВЕС, КГ 1.6