



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



DH-HAC-HDW1220GP-0360B Видеокамера Уличная HDCVI DAHUA с фиксированным объективом

DH-HAC-HDW1220GP-0360B

Описание

Видеокамера с 2Мп сенсором с отличным соотношением цена- качество. Камера обладают поддержкой мультязычной OSD меню и обладает возможностью переключения режимов HD и SD.

Технология HDCVI поддерживает передачу 4х типов сигналов по одному коаксиальному кабелю, а именно, видеосигнал, аудиосигнал, данные и питание. Двухнаправленная передача сигналов позволяет HDCVI камерам взаимодействовать с HCVR/XVR, например, для передачи тревожных сигналов и PTZ команд. Кроме того, поддержка технологии PoC делает систему более гибкой с точки зрения проектирования. Технология HDCVI обеспечивает передачу данных на большие дистанции в режиме реального времени.

Камера поддерживает все актуальные видеоформаты на сегодняшний день: HDCVI, AHD, HDTVI и CVBS. Переключение форматов осуществляется посредством OSD меню видеорегистратора или через контроллер PFM820. Данная особенность позволяет использовать видеокамеры с регистраторами сторонних производителей.

Функция "Интеллектуальная ИК подсветка" (Smart IR) является технологией, которая обеспечивает необходимую однородную яркость в Ч/Б режиме в условиях полной темноты. Технология подстраивает интенсивность ИК подсветки для компенсации расстояния до наблюдаемого объекта. Также технология позволяет исключить ситуацию с перенасыщением светом для объекта, расположенного на близкой дистанции.

Поддержка $\pm 25\%$ допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

надёжную защиту.

Общие

Характеристики хранилища

нет

Общее

Тип камеры

купольная

Формат выходного сигнала камеры

TVI/CVI/AHD/CVBS

Размер матрицы, дюйм

1/2.9

ИК-подсветка до, м

20

Аналитика

Базовая аналитика

нет

Изображение и аудио

WDR

DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк

0.02

ВидеоКодек

нет

Макс. разрешение, Мп

2

Аудио интерфейсы

микрофон

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

3.6

Тип объектива

фиксированный

Тип крепления объектива

M12

Горизонтальный угол обзора, °

82.8

PTZ

Стеклоочиститель

нет

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище

нет

Тревожный вход/выход

нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	2.9

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----