ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

DH-HAC-HDW1220GP-0360B Видеокамера Уличная HDCVI DAHUA с фиксированным объективом

DH-HAC-HDW1220GP-0360B

Описание

Видеокамера с 2Мп сенсором с отличным соотношением цена- качество. Камера обладают поддержкой мультиязычной OSD меню и обладает возможностью переключения режимов HD и SD.

Технология HDCVI поддерживает передачу 4х типов сигналов по одному коаксиальному кабелю, а именно, видеосигнал, аудиосигнал, данные и питание. Двунаправленная передача сигналов позволяет HDCVI камерам взаимодействовать с HCVR/XVR, например, для передачи тревожных сигналов и PTZ команд. Кроме того, поддержка технологии PoC делает систему более гибкой с точки зрения проектирования. Технология HDCVI обеспечивает передачу данных на большие дистанции в режиме реального времени.

Камера поддерживает все актуальные видеоформаты на сегодняшний день: HDCVI, AHD, HDTVI и CVBS. Переключение форматов осуществляется посредством OSD меню видеорегистратора или через контроллер PFM820. Данная особенность позволяет использовать видеокамеры с регистраторами сторонних производителей.

Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) является технологией, которая обеспечивает необходимую однородную яркость в Ч/Б режиме в условиях полной темноты. Технология подстраивает интенсивность ИК подсветки для компенсации расстояния до наблюдаемого объекта. Также технология позволяет исключить ситуацию с перенасыщением светом для объекта, расположенного на близкой дистанции.

Поддержка ±25% допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

надёжную защиту.

Общие

Характеристики хранилища	нет

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	TVI/CVI/AHD/CVBS
Размер матрицы, дюйм	1/2.9
ИК-подсветка до, м	20

Аналитика

Базовая аналитика	нет

Изображение и аудио

WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.02
ВидеоКодек	нет
Макс. разрешение, Мп	2
Аудио интерфейсы	микрофон

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Горизонтальный угол обзора,°	82.8

PTZ

Стеклоочиститель	нет

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	2.9

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет

Сеть

Wi-Fi в камере	нет