

## IP-телефон Cisco CP-6941 (некондиция, пятно на экране)

CP-6941-C-K9 (некондиция)

### Описание

#### Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3

в комплект не входит.

IP-телефон Cisco 6941 является инновационным конечным устройством, обеспечивающим доступную голосовую связь бизнес-класса и поддерживающим службы видео связи для клиентов по всему миру.

IP-телефон поддерживает 4 линии и оснащен полнодуплексным спикерфоном для повышения продуктивности, гибкости и простоты использования. IP-телефон Cisco 6921 обеспечивает поддержку 1 звонка на линию, предлагая телефонию, максимально приближенную к традиционной. Специальные клавиши для удержания, перевода вызова и конференцсвязи; трехцветные светодиодные индикаторы линий и функциональные клавиши также упрощают использование телефона.

При использовании Cisco Unified Video Advantage 2.2 и более новых версий, а также VTIII камеры, Вы можете добавить поддержку видео связи. Ваш монитор обеспечивает поддержку видео связи, а голосовая связь обеспечивается IP-телефоном Cisco 6941.

#### Основные особенности:

Монохромный дисплей 396 x 162 пикселя ;

4 телефонных линии;

Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100BASE-T

Интерфейс для подключения проводной гарнитуры;

Пользовательские мелодии звонка;

Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;

Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP);

Доступен в двух цветах: чёрном и белом;

Возможности:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Регулировка уровня громкости</li><li>• Auto-barge</li><li>• Режим ожидания</li><li>• Переадресация вызова</li><li>• Перехват вызова</li><li>• Индикатор ожидания</li><li>• Конференция</li><li>• Открытой конференции</li><li>• Mute</li><li>• Музыка на удержании</li><li>• Повторной набор номера</li><li>• Общие линии</li><li>• Перевод вызова</li><li>• Видео-вызов (Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera )</li><li>• Громкая связь</li><li>• Видео-прием(Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera )</li><li>• Голосовая почта (одной кнопкой доступа)</li></ul>
--------------	---

Сетевые интерфейсы:	2 x RJ-45 10/100BASE-T Ethernet
Другие интерфейсы:	1 x RJ - 9 для гарнитуры
Функциональные возможности:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поддержка 2 телефонных линий</li> </ul>
Передача данных:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cisco Discovery Protocol</li> <li>IEEE 802.1 p/q метки и коммутация</li> </ul>
Передача голоса:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поддержка протоколов сигнализации Skinny Client Control Protocol (SCCP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition 7.1.2, Cisco Unified Communications Manager Express 8.0 или Session Initiation Protocol (SIP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition начиная с версии 7.1.5</li> <li>Поддержка кодеков G.711a, G.711, G.729a, G.729b и G.729ab, iLBC аудио-сжатие</li> <li>Качество передачи голоса Генерация комфортного шума и определение голосовой активности (VAD)</li> <li>До семи пользовательских рингтонов.</li> </ul>
Безопасность:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Шифрование передачи данных: SRTP.</li> <li>Шифрование сигнализации: TLS.</li> <li>Шифрование конфигурации телефона: AES.</li> </ul>
Управление:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Встроенный веб-сервер, обеспечивающий конфигурацию и вывод статистики</li> <li>RTCP</li> <li>Syslog</li> </ul>
QoS:	Отчет: Jitter, задержка, потерянные пакеты, задержка по каждому звонку.
Тип установки, особенности конструкции:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Двухпозиционная подставка</li> <li>Возможность крепления на стену</li> </ul>
Параметры питания:	<ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.3af PoE.</li> <li>Локальное питание при помощи блока питания CP-PWR-CUBE-3= или инжектора питания CP-PWR-INJ=</li> </ul>
Размеры (Ш x Г x В), см:	18.8 x 20.5 x 16.4
Вес, кг:	1.031

## Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

## Сеть

Сетевые протоколы

SIP; SCCP

Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP

## Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	TLS SRTP 802.1x
--------------	-----------------------

## Функции администрирования

Management	DHCP / TFTP
------------	-------------

## Записные книги

Журнал вызовов (количество записей)	да
-------------------------------------	----

## Функции IP АТС

Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова
----------------------------------	------------------

## Питание

Потребление БП	PoE 1.7 - 3.8W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	48V, 0.38A

## Физические характеристики

Размеры, мм	164x188x205
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, кг	1.1